

# Condicionado Cooper&Hunter ICY II CH-S09FTXTE

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 26 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 600/650 W

Potncia de refrigerao: 2600W

Potncia de aquecimento: 3000W

Circulao de ar 650 m/h

Desumidificao: 0,8 l/h

Nvel de nvel de rudo (mx./min ): 43/20dB/unidade externa 54dB/

Efincia

Arrefecimento EER: 4.33

Fator COP de aquecimento: 4,62

Fator de resfriamento SEER sazonal: 8,5

Coeficiente SCOP de aquecimento sazonal: 5.1

EER efincia energtica (refrigerao): A

COP efincia energtica (aquecimento): A

SEER efincia energtica (refrigerao): A+++

SCOP efincia energtica (aquecimento): A+++

Recursos e recursos

Recursos: controle do inversorseleo automtica do modo de operao temporizadormodo

noturnoreinicializao automticaionizador / Filtro CH SMART-ION /aquecimento em

esperaautodiagnsticocontrole do smartphonel Feel (controle remoto de temperatura)

Especificaes

Interior exibio da unidade

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 10 m

Comprimento mximo da tubulao: 15 m

T mnimo para operao de resfriamento: -15 °C

T mnimo para o modoaquecimento: -30 °C

Compressor: Daikin

Filtros: plasma (eletrosttico)

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 866x292x209mm

Dimenses da unidade de janela/externa (LxAxP): 899x596x378mm

Peso da unidade interna: 11 kg

Peso da unidade externa: 41 kg