

Condicionado Cooper&Hunter ICY II CH-S12FTXTE

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 35 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 810/790 W

Potncia de refrigerao: 3500W

Potncia de aquecimento: 3650W

Circulao de ar 750 m/h

Desumidificao: 1,4 l/h

Nvel de nvel de rudo (mx./min): 43/20dB/unidade externa 54dB/

Eficincia

Arrefecimento EER: 4.3

Aquecimento COP: 4.6

Coeficiente SEER de resfriamento sazonal: 7.8

Coeficiente de aquecimento sazonal SCOP: 4.6

EER eficincia energtica (arrefecimento): A

COP eficincia energtica (aquecimento): A

SEER eficincia energtica (arrefecimento): A++

SCOP eficincia energtica (aquecimento): A++

Recursos e recursos

Recursos: controle do inversorseleo automtica do modo de operao temporizadormodo noturnoautorestartionizadoraquecimento em esperaaautodiagnstico controle do smartphone Feel (remoto com sensor de temperatura)

Especificaes

Exibir na unidade interna

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 10m

Comprimento mximo da tubulao: 20 m

T mnimo para operao de resfriamento: -15 °C

T mnimo para modo de aquecimento: -30°C

Compressor: Daikin

Filtros: plasma (eletrosttico)

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 866x292x209mm

Dimenses da unidade de janela/externa (LxAxP): 899x596x378mm

Interior peso unitrio: 11 kg

Peso unitrio externo: 43,5 kg