

# Condicionado Cooper&Hunter ICY II CH -S24FTXTE

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

Tamanho de sala recomendado: 70 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 1920/1790 W

Potncia de refrigerao: 7000W

Potncia de aquecimento: 7000W

Circulao de ar 1200 m/h

Desumidificao: 2,5 l/h

Nvel de nvel de rudo (mx./min ): 51/32dB / unidade externa 58dB /

Efincia

Arrefecimento EER: 3.64

Fator COP de aquecimento: 3,9

Fator SEER de resfriamento sazonal: 6.2

Coeficiente SCOP de aquecimento sazonal: 4

EER efincia energtica (resfriamento): A

COP efincia energtica (aquecimento): A

SEER efincia energtica (refrigerao): A++

Efincia energtica SCOP (aquecimento): A+

Funes e recursos

Funes: controle do inversorseleo de modo automticotemporizadormodo noturnoreinicializao automticaionizadoraquecimento em esperaaautodiagnsticocontrole do smartphonel Feel (controle remoto com sensor de temperatura)

Caractersticas

Exibio da unidade interna

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre as unidades: 10m

Comprimento mximo do tubo: 25m

T mnimo para modo de resfriamento: -15 °C

Mnimot para modo de aquecimento: -30 °C

Compressor: Daikin

Filtros: plasma (eletrosttico)

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 1178x326x264mm

Dimenses da unidade de janela/externa (LxAxP): 980x790x427 mm

Peso da unidade interna: 17 kg

Peso da unidade externa: 65 kg