

Placa-me Asus PRIME H270-PLUS

Por direo: Casa/Escritrio

Soquete: Intel LGA 1151

Fator de forma: ATX

Fases de alimentao: 6

Dissipador de calor VRM

Luz de fundo LED

Dimenses (AxL): 305x221 mm

Chipset

Chipset Intel H270

BIOS: Ami

Suporte DualBIOS

UEFI BIOS

RAM

DDR4: 4 slot(s)

Fator de forma do slot de memria: DIMM

Modo de operao: 2 canais

Frequncia mxima de clock: 2400 MHz

Memria mxima: 64 GB

Suporte XMP

Sadas de vdeo

Sada D-Sub (VGA)

DVI out: DVI-D

OutHDMI

Integrated Audio

Chip de udio: Realtek ALC887

udio (canais): 7.1

Conexo da unidade

SATA3 (6 Gb/s): 6 pcs

Conector M.2: 2 peas

interface M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 1xSATA/PCI-E 2x

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 /

Interfaces de rede

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de portas LAN: 1 pea

controlador LAN: Realtek RTL8111H

Slots de carto de expanso

Slots PCI-E 1x: 4 pcs

Slots PCI-E 16x: 2 pcs

Modos PCI-E: 16x/ 4x

PCI Express: 3 suporte.0

Suporte CrossFire (AMD)

Conectores do painel traseiro

USB 2.0: 2 pcs

USB 3.2 gen1 : 4 peas

PS/2: 2 peas

Conectores na placa

USB 2.0: 2 pcs

USB 3.2 gen1: 2 peas

Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

alimentao da CPU: 8 contatos

Conectores de alimentao do refrigerador: 4 pcs

2 gen1: 2 pcs

Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

alimentao da CPU: 8 pinos

Conectores de alimentao do refrigerador: 4 peas

2 gen1: 2 pcs

Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

alimentao da CPU: 8 pinos

Conectores de alimentao do refrigerador: 4 peas