

# Projektor Epson EB-L25000U

## Cor

Propósito principal: profissional

Fornecido sem lente

Lâmpada e imagem

Tipo de lâmpada: Laser-LED

Use life: 20000h

Brilho: 25000lm

Contraste dinâmico: 2 500.000:1

Renderização de cores: 1 bilhão de cores

Matriz

Tecnologia: 3LCD

Tamanho da matriz: 1,43"

Resolução real: 1920x1200 pix

Suporte ao formato de imagem: 16:10, 4:3, 16:9

Projeção

Projeção traseira

Zoom e foco: motorizado

Deslocamento da lente

Hardware

Conectores de vídeo: VGA / 1 entrada, 1 saída / DVI/BNC

entradas HDMI: 1 peça

versão HDMI: v 1.4

Conectores de áudio: entrada de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de serviço: USB (escravo) LAN (RJ-45) HDBaseT

Geral

Nível de ruído (nominal): 49 dB

Nível de ruído (eco / silencioso) 40dB

Energia: Rede

Consumo de energia: 2500 W

Dimensões (AxLxP): 299x790x710 mm

Peso: 66,6 kg

1 saída / DVI/BNC

entradas HDMI: 1 peça

versão HDMI : v 1.4

Conectores de áudio: entrada de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de serviço: USB (escravo) LAN (RJ-45) HDBaseT

Geral

Ruído (nominal): 49 dB

Nível de ruído (econômico/silencioso): 40 dB

Power: Network

Consumption potncia: 2500 W

Dimenses (AxLxP): 299x790x710 mm

Peso: 66,6kg

1 sada /DVIBNC

entradas HDMI: 1 pcs

verso HDMI : v 1.4

Conectores de udio: entrada de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servio: USB (escravo)LAN (RJ-45)HDBaseT

Geral

Rudo (nominal): 49 dB

Nvel de rudo (econmico/silencioso): 40 dB

Power: Network

Consumption potncia: 2500 W

Dimenses (AxLxP): 299x790x710 mm

Peso: 66,6kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servio: USB (escravo)LAN (RJ-45)HDBaseT

Geral

Nvel nvel de rudo (nominal): 49 dB

Nvel de rudo (eco/silencioso): 40 dB

Potncia: Rede

Consumo de energia: 2500 W

Dimenses (AxLxP) 299x790x710 mm

Peso: 66,6 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servio: USB (escravo)LAN (RJ-45)HDBaseT

Geral

Nvel nvel de rudo (nominal): 49 dB

Nvel de rudo (eco/silencioso): 40 dB

Potncia: Rede

Consumo de energia: 2500 W

Dimenses (AxLxP) 299x790x710 mm

Peso: 66,6 kg