

Condicionado Mitsubishi Heavy SRK25ZJX-S /SRC25Z

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 25 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 490/590W

Potncia de resfriamento: 2550W

Potncia de aquecimento: 3130W

Nvel de rudo (mx./ min): 39/21 dB

Funes e recursos

Funes: controle do inversorseleo de modo automticotemporizadormodo noturnoreinicializao
automtica ionizador

Recursos

Tiporefrigerante : R410A

Diferena mxima de altura entre as unidades: 20m

Comprimento mximo da tubulao: 30 m

T mnimo para modo de resfriamento: -15 °C

t mnimo para modo de aquecimento : -20 °C

Filtros: catalticoantialrgicodesodorante (carvo)

Geral

Dimenses da unidade interna (WxHxD) : 890x309x220 mm

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 780x595x290 mm

Funes e recursos adicionais do o ar condicionado: Iluminao dos botes do controle remotoControle de fluxo de ar tridimensionalCapacidade de ajustar a direo do fluxo de arUso de unidades internas como parte do sistema V-MultiCapacidade de conectar ao sistema "casa inteligente" via protocolos LonWorks e BACNetIluminao dos botes do controle remotoControle de fluxo de ar tridimensionalCapacidade de ajustar a direo do fluxo de arUso de unidades internas como parte do sistema V-MultiCapacidade de conectar ao sistema "casa inteligente" via protocolos LonWorks e BACNet