

Condicionado Mitsubishi Heavy SRK50ZJX-S/SRC50Z

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operação: refrigeração/aquecimento/seco/ventilação

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade interna/unidade externa

Número de unidades internas: 1 peça

Desempenho

Área da sala recomendada: 50 m²

Entrada de energia (refrigeração/aquecimento): 1300/1350W

Potência de resfriamento: 5000W

Potência de aquecimento: 6000W

Nível de ruído (mx./min): 45/26 dB

Funções e recursos

Funções: controle do inversor, seleção de modo automático, temporizador, modo noturno, reinicialização automática, ionizador

Recursos

Tipo de refrigerante : R410A

Diferença máxima de altura entre as unidades: 20m

Comprimento máximo da tubulação: 30 m

Temperatura mínima para modo de resfriamento: -15 °C

Temperatura mínima para modo de aquecimento : -20 °C

Filtros: catalítico, anti-álcool, desodorante (carvão)

Geral

Dimensões da unidade interna (WxHxD) : 890x309x220 mm

Dimensões da unidade de janela/exterior (LxAxP): 800x640x290 mm

Funções e recursos adicionais do ar condicionado: Iluminação dos botões do controle remoto, Controle de fluxo de ar tridimensional, Capacidade de ajustar a direção do fluxo de ar, Conexões de controle remoto com fio, Usando unidades internas como parte do sistema V-Multi, Capacidade de conectar a um sistema doméstico inteligente via protocolos LonWorks e BACNet, Iluminação dos botões do controle remoto, Controle de fluxo de ar tridimensional, Capacidade de ajustar a direção do fluxo de ar, Conexões de controle remoto com fio, Usando unidades internas como parte do sistema V-Multi, Capacidade de conectar a um sistema doméstico inteligente via protocolos LonWorks e BACNet