

Aquecedor de gua Hotpoint-Ariston ABS PRO R 100V

Tipo: armazenamento

Fonte de alimentao: rede eltrica

Montagem: vertical

Volume do tanque: 100 l

Forma da caixa: cilndrico

Dados tcnicos

Fonte de alimentao: 220V (1 fase)

Consumo de energia: 1500W

Temperatura mxima da gua : 75 °C

Revestimento do tanque: esmalte

Abastecimento de gua : presso

Tempo de aquecimento: 232 min

nodo de magnsio

Elementos de aquecimento: 1

Tipo de elemento de aquecimento: aquecedor "mido"

Recursos e recursos

Funes: termostato

Segurana : proteo contra supraaquecimento proteo contra ligar sem gua proteo contra surtos de tenso proteo eltrica (RCD) proteo contra sobrepresso

Geral

Controles: inferior

Conexes de tubulao: inferior

Dimenses (HxWxD): 91,3x45x48 cm / peso - 26 kg /

Modificao do modelo: H - modelo de montagem horizontal V - modelo de montagem vertical ; ;

: ABS PRO R 50V: ABS PRO R 80V/H: ABS PRO R 100V/H: ABS PRO R 120V: ABS PRO R 150V

Capacidade do tanque, l: 50: 80: 100: 120: 150

Potncia, W: 1500: 1500: 1500: 1800: 1800

Tempo de aquecimento, min: 116: 186 : 232: 222 : 275

Dimenses (AxLxP),mm : 553x450x480: 758x450x480 / 450x758x480: 913x450x480 /

450x913x480: 1108x450x480: 1338x450x480

Peso, kg : 17: 22: 26: 33: 41