

# Amplificador Denon PMA-1600NE

Cor

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base do elemento: transistor

Parâmetros do amplificador

Número de canais: 2

Faixa de frequência: 5 - 100.000 Hz

Potência por canal (8): 70W

Potência por canal (4): 140 W

Relação sinal-ruído: 108 dB

Relação sinal-ruído (Phono MM/MC): 89/74 dB

Distorção harmônica: 0,01%

Sensibilidade/impedância do canal

Entrada de linha: 125 mV 47 k

Phono MM/MC: 2,5/0,2 mV/47/0.1 k

Pré-sinal: 840 mV

Conectores

Entradas: Fono USB B Coaxial S/P-DIF Óptica entrada de controle (IR)

RCA: 3 par

Saídas : pré-amplificador (pré-amplificador) saída de controle (IR)

Acústico: 4 peças

REC (para gravador): 1 par

Para fones de ouvido: 6.35 mm (Jack)

Painel frontal: displays saída de fone de ouvido

Recursos e capacidades

Ajustes: ajuste de graves ajuste de agudos ajuste de equilíbrio ajuste de nível

Opcional: conexão direta (By-pass/Direct) MM phono stage phono stage MS Conexão de alto-falante adicional Bi-Wiring

Geral

Controle remoto

Fonte de alimentação: interna

Consumo de energia: 295W

Consumo em espera: 0,2W

Dimensões (LxPxAl): 434x414x135 mm

Peso: 17,6 kg

Fones e recursos adicionais do amplificador: Valor de impedância acústica permitido - 16 Ohm Valor de impedância acústica permitido - 16 Ohm Valor de impedância acústica permitido - 16 Ohm