

Condicionado Mitsubishi Heavy SRK80ZM-S/SRC80ZM-S

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

Tamanho de sala recomendado: 80 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 2550/2650W

Potncia de refrigerao: 8000W

Potncia de aquecimento: 9000W

Circulao de ar: 1410 m/h

Nvel de rudo (mx./min): 51/26 dB

Eficincia

Resfriar EER: 3.02

Coefficiente de aquecimento COP: 3.53

EER eficincia energtica (refrigerao): B

COP eficincia energtica (aquecimento): B

Recursos e recursos

Funes: controle do inversorseleo de modo automticotemporizador modo noturno Reinicializao automticaAutolimpezaAutodiagnstico

Especificaes

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades 15 m

Comprimento mximo da tubulao: 25 m

T mnimo para operao de resfriamento: -15 °C

T mnimo para operao de aquecimento: -15 °C

Filtros: antialrgicodesodorante (carbono) / fotocataltico /

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 1098x318x248mm

Dimenses da unidade de janela/externa(LxAxP): 880x750x340 mm