

# suporte de ar condicionado 42QHC024DS/38QHC024D

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 64 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 2060/2120W

Potncia de refrigerao: 6400W

Potncia de aquecimento: 7000W

Circulao de ar: 1150 m/h

Nvel de rudo (mx./min): 47/26 dB / unidade externa - 58 dB /

Recursos e capacidades

Funes: controle do inversorseleo de modo automticotemporizadornoitemodeauto reinicio

Especificaes

Exibir na unidade interna

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 20 m

Comprimento mximo da tubulao: 40 m

T mnimo para operao de resfriamento: -15 °C

T mnimo para operao de aquecimento: -15 °C

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 1082x338x225 mm / peso – 13,5 kg /

Dimenses da janela/unidade externa (LxAxP): 845x702x363 mm / peso - 44 kg /  
5 kg /

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 845x702x363 mm / peso 44 kg /  
5 kg /

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 845x702x363 mm / peso 44 kg /  
5 kg /

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 845x702x363 mm / peso 44 kg /  
5 kg /

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 845x702x363 mm / peso 44 kg /