

Condicionado Mitsubishi Heavy Standard SRK20ZSPR-S/SR

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 20 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 545/790W

Potncia de resfriamento: 2000W

Potncia de aquecimento: 2700W

Circulao de ar: 606 m/h

Nvel de rudo (mx./min): 45/23 dB / unidade externa - 45 dB /

Eficiência

Resfriamento EER: 3.67

Aquecimento COP: 3.8

EER eficiência energética (arrefecimento): A

COP eficiência energética (aquecimento): A

Recursos e capacidades

Funes: controle do inversormodo de operao automticotemporizadormodo noturnoautorestartmotor de persianas verticaisautolimpezaautodiagnstico

Especificaes

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 10m

Comprimento mximo da tubulao: 15m

T mnimo para o modo de resfriamento -15 °C

T mximo para modo de resfriamento: 43 °C

T mnimo para aquecimento modo: -20 °C

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 769x262x210mm

Dimenses da unidade de janela/externa(LxAxP): 645x540x275mm

Peso da unidade interna: 6,9kg

Peso da unidade externa 25 kg