

ionado Mitsubishi Heavy Padro SRK45ZSPR-S/SRC4

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 45 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 1495/1385 W

Potncia de refrigerao: 4500W

Potncia de aquecimento: 5000W

Circulao de ar 720 m/h

Nvel de rudo (mx./min): 48/25 dB / unidade externa - 53 dB /

Eficiência

Resfriamento EER: 3.01

Aquecimento COP: 3.61

EER eficiência energética (arrefecimento): B

COP eficiência energética (aquecimento): A

Recursos e capacidades

Funes: controle do inversormodo de operao automticotemporizadormodo noturnoautorestartmotor de persianas verticaisautolimpezaautodiagnstico

Especificaes

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 15m

Comprimento mximo da tubulao: 25m

T mnimo para modo de resfriamento -15 °C

T mximo para modo de resfriamento: 43 °C

T mnimo para aquecimento modo: -20 °C

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 769x262x210mm

Dimenses da unidade de janela/externa(LxAxP): 780x595x290mm

Peso da unidade interna: 7,6kg

Peso da unidade externa 40 kg