

# Condicionado Mitsubishi Heavy Standard SRK80ZSPR-S/SR

## Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

## Desempenho

rea da sala recomendada: 80 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 2350/2400 W

Potncia de resfriamento: 8000W

Potncia de aquecimento: 9000W

Circulao de ar 1590 m/h

Nvel de rudo (mx./min): 47/26 dB / unidade externa - 56 dB /

## Eficiência

Resfriamento EER: 3.46

Aquecimento COP: 3.75

EER eficiência energética (refrigerao): A

COP eficiência energética (aquecimento): A

## Recursos e capacidades

Funes: controle do inversormodo de operao automticotemporizadormodo noturnoautorestartmotor de persianas verticaisautolimpezaautodiagnstico

## Especificaes

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 20m

Comprimento mximo da tubulao: 30m

T mnimo para o modo de resfriamento -15 °C

T mximo para modo de resfriamento: 43 °C

T mnimo para aquecimento modo: -20 °C

Filtros: catalticoantialrgico

## Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 1197x339x262mm

Dimenses da unidade de janela/externa (LxAxP): 880x750x340 mm

Peso da unidade interna: 16,5 kg

Peso da unidade externa: 58,5 kg