

# Cmera Canon EOS 7D Mark II kit 18-55

Tipo de cmera: SLR digital

Sensor

Sensor: CMOS / 22,3x14,9 mm /

Tamanho do sensor : APS-C / 2 processadores DIGIC 6 /

Total MP: 20.9

Nmero efetivo de MP: 20.2

Tamanho mximo da imagem: 5472x3648 px

Sensibilidade (ISO): 100-16000 / extenso ISO de hardware at 51200 /

Limpeza do sensor

Gravando no formato RAW

Lens

Montagem (montagem): Canon EF-S, Canon EF

Aperture: f/4.0

Distncia focal: 18 - 55 mm

Zoom ptico: 3

Foco manual

Estabilizao de imagem: nenhum

Tirar uma foto

Programas de cena: 5

Quadros por sequncia (RAW): 20 unidades

Quadros por sequncia (JPEG RAW): 29 unidades

HDR

Medio do balano de branco

Compensao EV:  $\pm 5$  EV, Etapas de 1/2 ou 1/3 EV

Auto bracketing

Modos de exposio: auto Prioridade do obturador Prioridade de abertura Manual

Sistema de medio: Ponto Centro ponderado Matriz (avaliao )

Capturar vdeo

Disparo VGA (480p): 640x480 pix 30 fps

Disparo em HD (720): 1280x720 pix 60 fps

Disparo em Full HD (1080): 1920x1080 pix 60 fps

Formatos de gravao de arquivo: MPEG-4

Durao mxima do vdeo: limitado pela memria

Portas de conexo: HDMI / mini / sada de udio entrada de udio do microfone

Foco

Modos de foco automtico: disparo nico Rastreamento de rosto

Sistema AF: TTL

Pontos de foco: 65pcs

Ajuste frontal/traseiro

Visor e obturador

Visor: ptico (pentaprisma)

Recorte do visor: 1 x

Cobertura do quadro: 100 %

Velocidade do obturador: 30 - 1/8000 seg

Disparo contnuo: 10 fps

Tipo de obturador: mecnico

Temporizador automtico

Exibir

Exibir diagonal: 3 \\'

Resoluo de exibio: 1040 kpx

Subtela

Acelermetro

Memria e comunicaes

2 slots de carto de memria

Tipos de carto de memria: CompactFlash, SD, SDHC,SDXC

Flash

Flash embutido

Conectando um flash externo

Energia

Tipo de alimentao: Bateria

Modelo de bateria: LP-E6N, LP-E6, DLCE6, MK-7D, HL-E6, BG-E7

Disparos por carga: 670 peas

Geral

Modelo de carregador: LC-E6

Modelo de controle remoto/sincronizador: ST-E2

Material do corpo: liga de magnsio

Proteo: resistente a poeira e umidade

Dimenses (LxAxP): 149x112x78 mm

Peso: 910 g

BG-E7

Disparos por carga: 670 unidades

Geral

Modelo do carregador: LC-E6

Modelo remoto controle/sincronizador: ST-E2

Material da caixa: liga de magnsio

Proteo 2 910 g

BG-E7

Disparos por carga: 670 unidades

Geral

Modelo do carregador: LC-E6

Modelo remoto controle/sincronizador: ST-E2

Material da caixa: liga de magnsio

Proteo 2 910 g