

Nissin Di866 Flash

Tipo: normal

Compatibilidade da câmera: Canon; Fuji; Nikon

Número do guia: 60

Tempo de reciclagem: 0,2s / a 4,7s /

Número de pulsos: 1500

Duração do pulso: 1/300 – 1/30000 s

Suporte TTL: E-TTL, E-TTL II, i-TTL

Controle de energia: / 1 / 1 , 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 /

Ângulo do feixe: 24 – 105 mm

Cabeça giratória

Ângulo da cabeça vertical: – 90 graus, Horizontal 180 graus

Recursos e capacidades: Iluminador AF; Zoom automático; Controle sem fio; Operação escravo

Display: / colorido /

Display backlight

Power : 4xAA

Dimensões: 134x110x74 mm

Peso: 380 g / sem bateria /

Recursos e funções adicionais do flash: Mudar para o modo de economia de energia após 30 segundos Desligamento automático após 10, 15, 30, 45, 60 minutos de inatividade Redução de olhos vermelhos + modo de sincronização lenta para câmeras Nikon Firmware atualização via porta USB compatível com câmeras: Canon - EOS 1D / 1Ds / 1D Mark II / 1Ds Mark II / 1D Mark III / 1Ds Mark III / 5D / EOS 10D / 20D / 30D / 40D / 50D / EOS 300D / 350D / 400D / 450D / 1000D / Digital Rebel X / XT / XTi / XSi / Powershot G7 / G9 / G10 / S5IS / SX10 IS Nikon - D3X / D3 / D2Xs / D2X / D2Hs / D2H / D700 / D300 / D200 / D90 / D80 / D70S / D70 / D60 / D50 / D40X / D40 / Coolpix P5000 / P5100