

PSU Thermaltake SPR-0850F-R

Potência: 850W

Fator de forma: ATX

Características

tipo de PFC: ativo

Eficiência: 85%

Sistema de refrigeração: 1 ventilador

Diâmetro do ventilador: 140mm

Certificado: 80+ Bronze

ATX 12V padrão v.: 2.4

EPS Padrão 12V v.: 2.92

Conectores de alimentação

MB/alimentação da CPU: 24+8 (4+4) pinos

SATA: 9 peas

MOLEX: 6 peas

PCI-E 8 pinos (6+2): 4 peas

Disquete

Sistema de cabos: modular

Corrente e potência máxima

+3,3V: 22 A

+5V: 22 A

+12V1: 70,5 A

-12V: 0.5 A

+5Vsb: 3 A

Power +12V: 846W

Power +3,3V +5V: 140W

Power -12V: 6W

Power +5Vsb: 15 W

Geral

Proteção contra sobretensão (OVP)

Proteção contra sobrecorrente (OPP)

Proteção contra curto-circuito (SCP)

Segurança: OCP , UVP, OTP

Garantia do fabricante: 7 anos

Backlight: / RGB /

Dimensões (AxLxP): 87x150x170 mm

3V +5V: 140W

Power -12V: 6W

Power +5Vsb: 15 W

Geral

Proteo contra sobretensão (OVP)

Proteo contra sobrecorrente (OPP)

Proteo contra curto-circuito (SCP)

Segurana: OCP, UVP, OTP

Garantia do fabricante : 7 anos

Backlight: / RGB /

Dimensões (HxWxD): 87x150x170mm

3V +5V: 140W

Power -12V: 6W

Power +5Vsb: 15 W

Geral

Proteo contra sobretensão (OVP)

Proteo contra sobrecorrente (OPP)

Proteo contra curto-circuito (SCP)

Segurana: OCP, UVP, OTP

Garantia do fabricante : 7 anos

Backlight: / RGB /

Dimensões (HxWxD): 87x150x170mm