

Fonte de alimentao Chieftec BDF-750C

Potncia: 750W

Fator de forma: ATX

Caractersticas

tipo de PFC: ativo

Efincia: 85%

Sistema de refrigerao: 1 ventilador

Dimetro do ventilador: 140 mm

Tipo de rolamento: deslizamento

Certificado: 80+ Bronze

ATX Padro 12V v.: 2.3

Conectores de alimentao

MB/alimentao da CPU: 24+8 (4+4) pinos

SATA: 6 peas

MOLEX: 3 peas

PCI-E 8 pinos (6+2): 4 pcs

Sistema de cabos: modular

Comprimentos de cabo

MB: 500 mm

CPU: 550mm

SATA: 450mm

MOLEX: 450mm

PCI-E: 500mm

Corrente e potncia mxima

+3.3V: 22A

+5V: 22A

+12V1: 62,5 A

-12V: 0,3A

+5Vsb: 2,5A

Power +12V: 750W

Power +3.3V +5V: 120W

Power -12V: 3,6W

Power +5Vsb: 12,5W

Geral

Proteo contra sobretenso (OVP)

Proteo contra sobrecorrente (OPP)

Proteo contra curto-circuito (SCP)

Segurana: SIP, UVP, OCP, OTP, AFC

Garantia do fabricante: 2 anos

Dimenses (AxLxP): 87x150x160 mm

Peso: 2,2 kg

3V +5V: 120W

Power -12V: 3.6W

Power +5Vsb: 12,5 W

Geral

Proteo contra sobretenso (OVP)

Proteo contra sobrecorrente (OPP)

Proteo contra curto-circuito (SCP)

Segurana: SIP, UVP, OCP, OTP, AFC

Garantia do fabricante: 2 anos

Dimenses (AxLxP): 87x150x160 mm

Peso : 2,2 kg

3V +5V: 120W

Power -12V: 3.6W

Power +5Vsb: 12,5 W

Geral

Proteo contra sobretenso (OVP)

Proteo contra sobrecorrente (OPP)

Proteo contra curto-circuito (SCP)

Segurana: SIP, UVP, OCP, OTP, AFC

Garantia do fabricante: 2 anos

Dimenses (AxLxP): 87x150x160 mm

Peso : 2,2 kg

AFC

Garantia do fabricante: 2 anos

Dimenses (AxLxP): 87x150x160 mm

Peso: 2,2 kg

AFC

Garantia do fabricante: 2 anos

Dimenses (AxLxP): 87x150x160 mm

Peso: 2,2 kg