

Fonte de alimentao Xilence XP850MR9

Potncia: 850W

Fator de forma: ATX

Caractersticas

tipo de PFC: ativo

Eficincia: 89%

Sistema de refrigerao: 1 ventoinha

Dimetro do ventilador: 135 mm

Tipo de rolamento: deslizamento

Certificado: 80+ Ouro

ATX Padro 12V v.: 2.4

Conectores de alimentao

MB/alimentao da CPU: 24+8 (4+4) pinos

SATA: 8 peas

MOLEX: 4 peas

PCI-E 8 pinos (6+2): 4 pcs

Disquete

Cabo sistema: semi-modular

Fios tranados

Corrente e potncia mxima

+3,3V: 20A

+5V: 20A

+12V1: 70,8A

-12V: 0,3A

+5Vsb : 2.5 A

Power +12V: 849 W

Power +3,3V +5V: 100 Ter

Geral

Proteo contra sobretenso (OVP)

Proteo contra sobrecorrente (OPP)

Proteo Proteo contra curto-circuito (SCP)

Segurana: OCP, UVP, OTP

Rudo : 29 dB

Garantia do fabricante: 3 anos

Dimenses (AxLxP): 86x150x160mm

OTP

Nvel de rudo: 29 dB

Garantia do fabricante: 3 anos

Dimenses (AxLxP): 86x150x160 mm

OTP

Nvel de rudo: 29 dB

Garantia do fabricante: 3 anos

Dimenses (AxLxP): 86x150x160 mm