

Aquecedor de gua Thermex H-15 U

Tipo: armazenamento

Fonte de alimentao: rede eltrica

Montagem: vertical

Capacidade do tanque: 15 l

Formato da caixa: retangular

Dados tcnicos

Fonte de alimentao: 220V (1 fase)

Consumo de energia: 1500W

Temperatura mxima da gua : 74 °C

Revestimento do tanque: Vitrocermica

Abastecimento de gua : presso

Tempo de aquecimento: 30 min

nodo de magnsio

Elementos de aquecimento: 1

Tipo de elemento de aquecimento: aquecedor "mido"

Recursos e recursos

Funes: termostato

Segurana : proteo contrasuperaquecimento

Geral

Controles: Mecnico

Controles: Frontal

Conexes de tubulao: top

Garantia do fabricante no tanque: 3 anos

Dimenses (HxWxD): 39,5 x37,5x34,5 cm

Modificao do modelo: Modelo H-15 O - instalao acima da pia Modelo H-15 U - instalao embaixo da pia Modelos similares: Modelo H-10 - volume 10 l , tempo de aquecimento - 20 min Modelo H-30 - volume 30 l, tempo de aquecimento - 65 min tempo de aquecimento - 20 minutos Modelo H-30 - volume 30 l, tempo de aquecimento - 65 minutos tempo de aquecimento - 20 minutos Modelo H-30 - volume 30 l, tempo de aquecimento - 65 minutos