

# Ar condicionado Hitachi RAS-14LH1/RAC-14LH1

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/secagem/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Conjunto completo: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Capacidade

rea da sala recomendada: 35 m

Consumo de energia (refrigerao/aquecimento ) : 1300/1020W

Potncia de refrigerao: 3660W

Potncia de aquecimento : 3810 W

Circulao de ar: 600 m/h

Nvel de rudo (mx./min): 42/26dB / nvel de rudo da unidade externa 52dB /

Recursos e recursos

Funes: seleo de modo automticotemporizadornoitemodeauto-restartautodiagnstico

Especificaes

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre as unidades: 10m

Comprimento mximo da tubulao: 15m

Filtros: antibacteriano/Nano Titnio/Impada UVdesodorante (carvo)

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 780x280x220mm

Dimenses da unidade de janela/externo (LxAxP): 700x470x258 mm

Funes e caractersticas adicionais do ar condicionado: Funo de memorizar as ltimas configuraesModo intensivoSilencioso modeProteo anti-geloCompressor rotativoDireo do fluxo de ar ajustvel Conv m saber:; ; Temporizador de suspenso; Permite definir o tempo para o ar condicionado desligar.Alm disso, o ventilador do ar condicionado funciona na velocidade mnima, criando um mnimo de rudo.