

fique quieto! BN281

Potência: 550W

Fator de forma: ATX

Características

tipo de PFC: ativo

Eficiência: 93%

Sistema de refrigeração: 1 ventilador

Diâmetro do ventilador: 135 mm

Tipo de rolamento: hidrodinâmico

Certificado: 80+ Ouro

Padrão ATX 12V v.: 2.4

Padrão EPS 12V v.: 2.92

Conectores de alimentação

MB/fonte de alimentação da CPU: 24+8 (4+4) pinos

SATA: 9 pcs

MOLEX: 3 peças

PCI-E 8 pinos (6+2): 2 peças

Sistema de cabos: modular

Fios revestidos

Comprimentos de cabo

MB: 600 mm

CPU: 700mm

SATA: 1000mm

PCI-E: 600 mm

Corrente e potência máxima

+3,3V: 24 A

+5V: 24 A

+12V1: 18 A

+12V2: 18 A

+12V3: 20 A

+12V4: 20 A

-12V: 0,3 A

+5Vsb: 3 A

Power +12V: 549W

Power +3.3V +5V: 130W

Comum

Proteção contra sobretensão (OVP)

Proteção contra sobrecorrente (OPP)

Proteção contra curto-circuito (SCP)

Nível de ruído: 17 dB

Garantia do fabricante: 5 anos

Dimenses (AxLxP): 86x150x160 mm