

fique quieto! BN282

Potncia: 650W

Fator de forma: ATX

Caractersticas

tipo de PFC: ativo

Efincia: 93%

Sistema de refrigerao: 1 ventilador

Dimetro do ventilador: 135 mm

Tipo de rolamento: hidrodinmico

Certificado: 80+ Ouro

Padro ATX 12V v.: 2.4

Padro EPS 12V v.: 2.92

Conectores de alimentao

MB/fonte de alimentao da CPU: 24+8 (4+4) pinos

SATA: 9 pcs

MOLEX: 3 peas

PCI-E 8 pinos (6+2): 4 peas

Sistema de cabos: modular

Fios revestidos

Comprimentos de cabo

MB: 600 mm

CPU: 700mm

SATA: 1000mm

PCI-E: 600 mm

Corrente e potncia mxima

+3,3V: 24 A

+5V: 24 A

+12V1: 18 A

+12V2: 18 A

+12V3: 22 A

+12V4: 22 A

-12V: 0,3 A

+5Vsb: 3 A

Power +12V: 649W

Power +3.3V +5V: 140W

Comum

Proteo contra sobretenso (OVP)

Proteo contra sobrecorrente (OPP)

Proteo contra curto-circuito (SCP)

Nvel de rudo: 18 dB

Garantia do fabricante: 5 anos

Dimenses (AxLxP): 86x150x160 mm