

Condicionado Mitsubishi Electric Standard MSZ-GE60VA/MU

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 60 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 1760/1770 W

Potncia de refrigerao: 6000W

Potncia de aquecimento: 6800W

Circulao de ar 1098 m/h / mnimo - 588 m3/h /

Nvel de rudo (max/min): 49/29 dB / unidade externa 55 dB /

Recursos e recursos

Funes: controle do inversorseleo de modo automticotemporizador / ligadosemana /modo noturnoreinicializao automticaautodiagnstico

Especificaes

Tipo de refrigerante R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 15m

Comprimento mximo da tubulao: 30m

T mnimo para modo de resfriamento: -10 °C

t mnimo para modo de aquecimento: -15 °C

Filtros: antibacteriano / nanoplatina /antialergnicoantioxidante

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 1100x325x238 mm / peso - 14 kg /

Dimenses da janela / unidade externa (LxAxP): 840x880x330 mm / peso - 50 kg /

Funes e recursos adicionais do ar condicionado:Operao automtica da persianaAjuste do fluxo de ar vertical e horizontalCarcaa removvel para facilitar a limpezaModo ecolgicoInterruptor centralBom saber:; ; Filtro de nanoplatina; Nanopartculas de platina-cermica so incorporadas ao filtro, graas ao qual destri bactrias e vrus, bem como combate com sucesso odores desagradveis.