

# Placa me Asus PRIME B450-PLUS

Direcional: Jogos

Soquete: AMD AM4

Fator de forma: ATX

Fases de energia: 6

VRM dissipador de calor:

Luz de fundo LED

Light Sync: Asus Aura Sync

Dimenses (AxL): 305x234mm

Chipset

Chipset: AMD B450

BIOS: Ami

UEFI BIOS

RAM

DDR4: 4 slot(s)

Fator de forma do slot de memria: DIMM

Modo de operao: 2 canais

Frequncia mxima de clock: 3200 MHz

Memria mxima: 64 GB

Sadas de vdeo

sada DVI: DVI-D

sada HDMI

Integradoudio

Chip de udio: Realtek ALC887-VD2

Som (canais): 7.1

Drive connection

SATA3 ( 6 Gbps): 6 pcs

Conector M.2: 1 pcs

M interface . 2: 1xSATA/PCI-E 4x

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1, RAID 10 /

Interfaces de rede

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero - portas LAN : 1 pea

controlador LAN: Realtek RTL8111H

Slots de carto de expanso

Slots PCI-E 1x: 3 pcs

Slots PCI-E 16x: 2 pcs

Modos PCI-E: 16x/4x

Suporte PCI Express: 3.0

Suporte para CrossFire (AMD)

## Conectores do painel traseiro

USB 2.0: 2 pcs

USB 3.2 gen1: 2 pcs

USB 3.2 gen2: 2 pcs

USB C 3.2 gen1: 1 pea

PS/2: 1 pea

## Conectores na placa

USB 2.0: 2 pcs

USB 3.2 gen1: 1 pea

### Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

alimentao da CPU: 8 pinos

Conectores de alimentao do refrigerador: 5 peas

2 gen1: 1 pcs

### Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

alimentao da CPU: 8 pinos

Conectores de alimentao do refrigerador: 5 peas

2 gen1: 1 pcs

### Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

alimentao da CPU: 8 pinos

Conectores de alimentao do refrigerador: 5 peas