

Placa me Gigabyte B450 AORUS PRO rev. 1.0

Direcional: jogos para overclocking

Soquete: AMD AM4

Fator de forma: ATX

Fases de alimentao: 11

Radiador VRM

LED Backlight

Light Timing: Gigabyte RGB Fusion

Dimenses (AxL): 305x244mm

Chipset

Chipset: AMD B450

BIOS: Ami

Suporte DualBIOS

UEFI BIOS

RAM

DDR4: 4 slot(s)

Fator de forma do slot de memria: DIMM

Modo de operao: 2 -x channel

Taxa de clock mxima: 3600 MHz

Memria mxima: 64 GB

ApoiarXMP

Sadas de vdeo

Sada DVI: DVI-D

Sada HDMI

udio integrado

Chip de udio: Realtek ALC1220-VB

udio (canais): 7.1

S/P-DIF ptico

Drive connection

SATA3 (6Gb /s) c): 6 pcs

M.2 conector: 2 pcs

M .2 interface : 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 2x

M.2 refrigerao SSD

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1,RAID 10 /

Interfaces de rede

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de portas LAN: 1 pea

Controlador LAN: Intel GbE

Slots de placa de expanso

Slots PCI-E 1x: 2 peas

Slots PCI-E 16x: 2 peas

Modos PCI-E: 16x/4x

Suporte PCI Express: 3.0

Suporte para CrossFire (AMD)

Conectores PCI-E de ao

Conectores do painel traseiro

USB 3.2 gen1: 4 pcs

USB 3.2 gen2 1 pc

USB C 3.2 gen2: 1 pc

Conectores na placa

USB 2.0: 2 pcs

USB 3.2 gen1: 1 pcs

Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

alimentao da CPU: 8 pinos

Conectores de alimentao do cooler: 5 pcs

CPU Fan 4 pinos: 1 pcs

CPU/ventilador da bomba de gua de 4 pinos: 1 pc

Chassis/ventilador da bomba de gua de 4 pinos: 3 pc