

Placa me ASRock B450 Pro4

Direcional: jogos para overclocking

Soquete: AMD AM4

Fator de forma: ATX

Fases de alimentao: 9

Radiador VRM

Dimenses (AxL): 305x224 mm

Chipset

Chipset: AMD B450

BIOS: Ami

UEFI BIOS

RAM

DDR4: 4 slot(s)

Forma de slot de memria fator: DIMM

Modo de operao: 2 canais

Velocidade mxima do clock: 3200MHz

Memria mxima: 64GB

Suporte XMP

Sadas de vdeo

D-Sub (VGA) sada

sada HDMI

DisplayPort

Integradoudio

Chip de udio: Realtek ALC892

Som (canais): 7.1

Drive connection

SATA3 (6Gb/ s) c): 6 pcs

M.2 conector: 2 pcs

M. 2 interface : 1xSATA/PCI-E 2x, 1xPCI-E 4x

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1, RAID 10 /

Interfaces de rede

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de portas LAN: 1 pcs

Controlador LAN: Realtek RTL8111H

Slots de carto de expanso

Slots PCI-E 1x: 4 pcs

Slots PCI-E 16x: 2 pcs

Modos PCI-E: 16x /4x

Suporte PCI Express: 3.0

Suporte para CrossFire (AMD)

Conectores do painel traseiro

USB 2.0 2 peas

USB 3.2 gen1: 4 pcs

USB 3.2 gen2: 1 pcs

USB C 3.2 gen2: 1 pea

PS/2: 1 pea

Conectores integrados

Conector TPM

USB 2.0: 2 pcs

USB 3.2 gen1: 1 pcs

ARGB LED strip 1 pc

RGB LED strip: 1 pc

Opcional: Porta COM , LED do ventilador AMD

Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

alimentao da CPU: 8 pinos

Conectores de alimentao do cooler: 5 pcs

CPU Fan 4 pinos: 1 pcs

CPU /ventilador da bomba de gua 4 pinos: 1 pc

Chassis/ventilador da bomba de gua 4 pinos: 3 pc

2 gen2: 1 pea

PS/2: 1 pea

Conectores integrados

Conector TPM

USB 2.0: 2 peas

USB 3.2 gen1: 1 pea

LED ARGB tira: 1 pea

tira LED RGB: 1 pea

Opcional: Porta COM, LED de ventoinha AMD

Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

alimentao da CPU: 8 pinos

Conectores de alimentao do cooler: 5 pcs

CPU Fan 4 pinos: 1 pcs

CPU/ventilador da bomba de gua de 4 pinos: 1 pc

Chassis/ventilador da bomba de gua de 4 pinos: 3 pc: 42 gen2: 1 pea

PS/2: 1 pea

Conectores integrados

Conector TPM

USB 2.0: 2 peas

USB 3.2 gen1: 1 pea

LED ARGB tira: 1 pea

tira LED RGB: 1 pea

Opcional: Porta COM, LED de ventoinha AMD

Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

alimentao da CPU: 8 pinos

Conectores de alimentao do cooler: 5 pcs

CPU Fan 4 pinos: 1 pcs

CPU/ventilador da bomba de gua de 4 pinos: 1 pc

Chassis/ventilador da bomba de gua de 4 pinos: 3 pc: 42 gen1: 1 pcs

ARGB LED strip: 1 pcs

RGB LED strip 1 pc

Opcional: Porta COM, LED de ventoinha AMD

Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

Fonte de alimentao da CPU: 8 pinos

Conectores de alimentao do refrigerador: 5 pcs

CPU Ventilador de 4 pinos: 1 pc

CPU/ventilador da bomba de gua 4 pinos: 1 pc

Chassis/ventilador da bomba de gua 4 pinos: 3 peas

2 gen1: 1 pcs

ARGB LED strip: 1 pcs

RGB LED strip 1 pc

Opcional: Porta COM, LED de ventoinha AMD

Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

Fonte de alimentao da CPU: 8 pinos

Conectores de alimentao do refrigerador: 5 pcs

CPU Ventilador de 4 pinos: 1 pc

CPU/ventilador da bomba de gua 4 pinos: 1 pc

Chassis/ventilador da bomba de gua 4 pinos: 3 peas

LED de ventoinha AMD

Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

alimentao da CPU: 8 pinos

Conectores de alimentao do cooler: 5 pcs

CPU Fan 4 pinos: 1 pcs

CPU/ Ventilador da bomba de gua 4 pinos: 1 pc

Chassis/ventilador da bomba de gua 4 pinos: 3 pc

LED de ventoinha AMD

Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

alimentao da CPU: 8 pinos

Conectores de alimentao do cooler: 5 pcs

CPU Fan 4 pinos: 1 pcs

CPU/ Ventilador da bomba de gua 4 pinos: 1 pc

Chassis/ventilador da bomba de gua 4 pinos: 3 pc