

# ASRock Placa-me Fatal1ty B450 Gaming K4

Direcional: jogos para overclocking

Soquete: AMD AM4

Fator de forma: ATX

Fases de alimentao: 9

Radiador VRM

LED backlight

Light Sync: ASRock Polychrome Sync

Dimenses (AxL): 305x224 mm

Chipset

Chipset: AMD B450

BIOS: Ami

UEFI BIOS

RAM

DDR4: 4 slot(s)

Fator de forma de slot para memria: DIMM

Modo de operao: 2 canais

Frequncia mxima de clock: 3200 MHz

Memria mxima: 64 GB

Sadas de vdeo

Sada D-Sub (VGA)

SairHDMI

DisplayPort

udio integrado

Chip de uideo: Realtek ALC892

udio ( canais ): 7.1

Connect drives

SATA3 (6Gb/s): 6 pcs

Conector M.2: 2 pcs

Interface M.2: 1xSATA/PCI-E 2x, 1xPCI-E 4x

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1, RAID 10 /

Interfaces de rede

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de portas LAN: 1 pcs

Controlador LAN: Realtek RTL8111H

Slots de placa de expanso

PCI- E slots 1x: 4 pcs

PCI-E 16x slots: 2 pcs

PCI- Modos E: 16x/4x

PCI Express: 3.0

Suporte CrossFire (AMD)

Conectores PCI-E de ao

Conectores do painel traseiro

USB 2.0 : 2 unidades

USB 3.2 gen1: 4 pcs

USB 3.2 gen2: 1 pc

USB C 3.2 gen2: 1 pc

PS/2: 1 pcs

Conectores a bordo

USB 2.0: 2 pcs

USB 3.2 gen1: 1 pcs

Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

Fonte de alimentao da CPU: 8 pinos

Conectores de alimentao do refrigerador: 5 pcs

2 gen2: 1 pea

PS/2: 1 pea

Conectores na placa

USB 2.0: 2 pcs

USB 3.2 gen1: 1 pea

Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

alimentao da CPU: 8 -contact

Conectores de alimentao do refrigerador: 5 pcs

2 gen2: 1 pea

PS/2: 1 pea

Conectores na placa

USB 2.0: 2 pcs

USB 3.2 gen1: 1 pea

Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

alimentao da CPU: 8 -contact

Conectores de alimentao do refrigerador: 5 pcs