

# PSU Thermaltake SP-750AH2NKB

Potência: 750W

Fator de forma: ATX

Características

tipo de PFC: ativo

Sistema de refrigeração: 1 ventoinha

Dimensão da ventoinha: 120mm

Certificado: 80+ Bronze

ATX Padrão 12V v.: 2.4

EPS 12V v.: 2.92

Conectores de alimentação

MB/alimentação da CPU: 24+8 (4+4) pinos

SATA: 8 pcs

MOLEX: 4 peças

PCI-E 8 pinos (6+2): 4 peças

Disquete

Sistema de cabos: não modular

Corrente e potência máxima

+3,3V: 24A

+5V: 18A

+12V1: 56A

-12V: 0,5A

+5Vsb: 2.5A

Power +12V: 672W

Power +3.3V +5V: 100W

Power -12V: 6W

Power +5Vsb: 12,5 W

Geral

Proteção contra sobretensão (OVP)

Proteção contra sobrecorrente (OPP)

Proteção contra curto-circuito (SCP)

Garantia do fabricante: 5 anos

Backlight

Temporização da luz de fundo: multicompatibilidade

Dimensões (AxLxP): 86x150x140 mm

5W

Geral

Proteção contra sobretensão (OVP)

Proteção contra sobrecorrente (OPP)

Proteção contra curto-circuito (SCP)

Garantia do fabricante: 5 anos

Backlight

Sincronizao de luz de fundo: multicompatibilidade

Dimenses (AxLxP): 86x150x140 mm

5W

Geral

Proteo contra sobretenso (OVP)

Proteo contra sobrecorrente (OPP)

Proteo contra curto-circuito ( SCP)

Garantia do fabricante: 5 anos

Backlight

Sincronizao de luz de fundo: multicompatibilidade

Dimenses (AxLxP): 86x150x140 mm