

# Placa me Gigabyte Z390 AORUS PRO

Na direo: overclocking

Soquete: Intel LGA 1151 v2

Fator de forma: ATX

Fases de alimentao: 13

VRM dissipador de calor

Luz de fundo LED

Temporizao da luz de fundo: Gigabyte RGB Fusion

Dimenses (HxW): 305x244mm

Chipset

Chipset: Intel Z390

BIOS: Ami

Suporte DualBIOS

UEFI BIOS

RAM

DDR4: 4 slot(s)

Fator de forma do slot de memria: DIMM

Modo de operao: 2 canais

Frequncia mxima de clock: 4133 MHz

Memria mxima: 128 GB

ApoiarXMP

Sadas de vdeo

Sada HDMI

udio integrado

Chip de udio: Realtek ALC1220-VB

udio (canais): 7.1

S/P-DIF ptico

Conexo da unidade

SATA3 (6 Gb/s): 6 pcs

Conector M .2: 2 pcs

Interface M.2: 2xSATA/PCI-E 4x

Refrigerao SSD M.2

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1, RAID 5,RAID 10 /

Interfaces de rede

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de portas LAN: 1 pea

Controlador LAN: Intel GbE

Slots de placa de expanso

Slots PCI-E 1x: 3 pcs

PCI-E 16x slots: 3 pcs

Modos PCI-E: 16x/0x/4x, 8x/8x/4x

Suporte PCI Express: 3.0

Suporte CrossFire (AMD)

Suporte SLI (NVIDIA)

Conectores PCI-E de ao

Conectores do painel traseiro

USB 2.0: 4 unidades

USB 3.2 gen1: 3 unidades

USB 3.2 gen2: 2 pcs

USB C 3.2 gen2: 1 pcs

Conectores na placa

USB 2.0: 2 pcs

USB 3.2 gen1: 1 pc

USB C 3.2 gen1: 1 pcs

Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

alimentao da CPU: 8+4 pinos

Conectores de alimentao do refrigerador: 8 peas