

Fonte de alimentao PRIME PX-650

Potncia: 650W

Fator de forma: ATX

Caractersticas

tipo de PFC: ativo

Efincia: 92%

Sistema de refrigerao: 1 ventilador

Desligamento de CO de baixa carga

Dimetro do ventilador: 135mm

Certificado: 80+ Platina

Conectores de alimentao

MB/fonte de alimentao da CPU: 24+8 (4+4) pinos

SATA: 6 pcs

MOLEX: 5 peas

PCI-E 8 pinos (6+2): 4 peas

Disquete

Sistema de cabos: modular

Fios tranados

Comprimento do cabo

MB: 610mm

CPU: 650mm

SATA: 860mm

MOLEX: 690mm

PCI-E: 750mm

Mximocorrente e potncia

+3,3V: 20 A

+5V: 20 A

+12V1: 54A

-12V: 0.3A

+5Vsb: 3 A

Power +12V: 648W

Power +3,3 V +5V: 100W

Power -12V: 3.6W

Power + 5Vsb 15W

Geral

Proteo contra sobretenso (OVP)

Proteo contra sobrecorrente (OPP)

Proteo contra curto-circuito (SCP)

Segurana: UVP, OCP, OTP

Garantia do fabricante : 12 anos

Dimenses (AxLxP): 86x150x140 mm

3V +5V: 100W

Power -12V: 3.6W

Power +5Vsb: 15 W

Geral

Proteo contra sobretenso (OVP)

Proteo contra sobrecorrente (OPP)

Proteo contra curto-circuito (SCP)

Segurana: UVP, OCP, OTP

Fabricante garantia: 12 anos

Dimenses (AxLxP): 86x150x140 mm

3V +5V: 100W

Power -12V: 3.6W

Power +5Vsb: 15 W

Geral

Proteo contra sobretenso (OVP)

Proteo contra sobrecorrente (OPP)

Proteo contra curto-circuito (SCP)

Segurana: UVP, OCP, OTP

Fabricante garantia: 12 anos

Dimenses (AxLxP): 86x150x140 mm