

# Corpo Canon EOS 90D

Cor

Tipo de câmera: SLR digital

Matriz

Matriz : CMOS

Tamanho do sensor: APS-C

Total MP: 34

Número efetivo de MPs: 33

Tamanho máximo da imagem: 6960x4640 pix

Sensibilidade (ISO): 100-25600 / ISO de hardware at 51200 /

Limpeza do sensor

Gravação RAW

Lente

Montagem (montagem): Canon EF-S, Canon EF

Foco manual

Estabilização de imagem: nenhuma

Tire uma foto

HDR

Médio do balanço de branco

Compensação de exposição: ± 5 EV, Etapas de 1/2 ou 1/3 EV

Auto bracketing: /3 níveis/

Modos de exposição: AutoPrioridade do obturadorPrioridade de aberturaManual

Sistema de médio: PontoPonderação central Matriz (Avaliativa)

Gravação de filme

Captura VGA (480p): 640x480 pix 30fps / 30Mbps /

Captura HD (720): 1280x720 pix 30 fps / 60 Mbps /

Disparo em Full HD (1080): 1920x1080 pix 120 fps / 120 Mbps /

Disparo Ultra HD (4K): 3840x2160 pix 30 qps / 120 Mbps /

Formatos de gravação de arquivo: MPEG-4, H.264

Foco de vídeo manual

Portas de conexão: HDMI /mini/v 1.4sada de áudioentrada de áudio do microfone

Foco

Modos de foco automático: Single ShotFace Tracking

AF System: TTL

Pontos de foco: 45 peas

Foco de toque

Ajuste frontal/traseiro

Aprimoramento de borda

Visor e obturador

Visor: ptico (pentaprisma)

Corte do visor: 0,95 x

Cobertura do quadro: 100 %

Velocidade do obturador: 30-1/8000 seg

Disparo contnuo: 10 fps

Tipo de obturador: eletrnico/mecnico

Temporizador automtico: / 2, 10 seg /

Exibir

Exibir diagonal: 3 \\'

Resoluo de exibio: 1040 milpixel

Tela sensvel ao toque

Tela giratria

Subtela

Acelermetro

Memria e comunicaes

Tipos de carto de memria: SD, SDHC,SDXC

Comunicaao: Wi-FiBluetoothControle de smartphne

Flash

Flash embutido

Nmero do guia: 12

Conexo flash externa

Energia

Tipo de alimentao: Bateria

Modelo de bateria: LP-E6N

Disparos por carga: 1300 unidades

Geral

Modelo do carregador: LP-E6N

Material do corpo: alumnio/plstico/alumnio e polmero de policarbonato com fibra de vidro/

Dimenses (WxHxD ) : 141x105x77mm

Peso: 701g