

Cmara Sony A6100 kit

Cor

Tipo de cmara: Sem espelho » (MILC)

Matriz

Sensor: CMOS/Processador Bionz-X/

Tamanho do sensor: APS-C

Nmero total de MPs: 25

Nmero efetivo de MPs: 24

Tamanho mximo da imagem : 6000x4000 px

Sensibilidade de disparo (ISO): 100-51200

Gravao em RAW - formato

Lens

Montagem (montagem): Sony E

Foco manual

Estabilizao de imagem: Nenhum

Tirar uma foto

HDR

Medio do balano de branco

Compensao de exposio: ± 5 EV, em passos de 1/2 ou 1/3 EV

Auto bracketing: / ± 5 (3,5 frames por 1/3EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV, 2 passos EV) /

Modos de exposio: autoprioridade do obturadorprioridade de aberturamodo manual

Sistema de medio: spotcentral ponderadamatriz (avaliativa)

Gravao de vdeo

Gravao VGA (480p): 640x480 pix 30 fps

HD shooting (720): 1280x720 pix 30 fps

Full HD Disparo (1080): 1920x1080 pix 60 fps

Disparo Ultra HD (4K): 3840x2160 pix 30 fps

Formatos de gravao de arquivo: MPEG-4, XAVC S

Foco de vdeo manual

Portas de conexo: HDMI / micro /v 1.4Entrada de udio do microfone

Foco

Modos de foco automtico: Single ShotTrackingFace

Sistema AF: TTL

Pontos de foco: 425 pcs

Visor e obturador

Visor: Eletrnico / ampliao de 1,07x, 1440k pontos /

Cobertura do quadro: 100%

Velocidade do obturador: 30 - 1/4000s

Disparo contnuo: 11 fps

Tipo de obturador: Mecnico

Temporizador automatico: / 2,10 segundos, disparo contnuo de at 3,5 quadros por sequencia /
Display
Display diagonal: 3 \ '\'
Resoluo da tela: 921Kpixel
Ecr rotativo
Acelermetro
Memria e comunicaes
Tipos de carto de memria: SD, SDHC, SDXC / MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo, MS Pro-HG HX Duo
/
Comunicaao: Wi-FiBluetooth Chip NFC
Flash
Flash embutido
Intervalo de aplicao: 6 m
Power
Power type: Battery
Modelo da bateria: NP-FW50
Capacidade da bateria: 1080 mAh
Fotos por carga: 420 unidades
Geral
Modelo do carregador: BC-QM1
Modelo remoto/sncrono: RM -VPR1,RMT-DSLR2
Material da caixa: alumnio/plstico
Dimenses (LxAxP): 120x67x59 mm
Peso: 396g