

# Caldeira Viessmann Vitodens 050-W BPJC035 24kW

Fonte de energia: gs

Instalao: montado na parede

Tipo: dois circuitos (aquecimento e aquecimento)

rea de aquecimento: 216 m

Condensao

Especificaes tcnicas

Potncia lquida: 24kW

Potncia mnima: 6,5kW

Fonte de alimentao: 220 V

Consumo de energia: 72 W

Presso mxima no aquecimento circuito: 3 bar

Presso mxima no circuito DHW: 10 bar

Refrigeradores de consumo

Capacidade (t = 25 °C): 13,6 l/ min

Operao de vero

Bomba de circulao

Caractersticas da caldeira

Eficincia: 108.4 %

Cmara de combusto: fechada (turbinada)

Dimetro da chamin: 60/100 mm

Fluxo mximo de gs: 2,37 m/h

Capacidade do tanque de expanso: 8 l

Segurana

Sistemas de proteo: Queda de presso do gsSuperaquecimento da guaFlame outSem traoFalha de energiaPerturbao na circulao de gua

Geral

Dimenses (AxLxP): 707x400x350 mm

Peso: 35 kg

37 m/h

Capacidade da embarcao de expanso: 8 l

Segurana

Sistemas de proteo: queda de presso do gssuperaquecimento da guaFalha na chama sem traoFalha de energiadistrbio de circulao de gua

Geral

Dimenses (AxLxP): 707x400x350 mm

Peso: 35 kg

37 m/h

Capacidade da embarcao de expanso: 8 l

Segurana

Sistemas de proteo: queda de presso do gssuperaquecimento da gua falha na chama sem traofalta de energiadistrbio de circulao de gua

Geral

Dimenses (AxLxP): 707x400x350 mm

Peso: 35 kg