

APC Back-UPS Pro BR 900VA BR900MI

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de execucao de carga total: 2,5 min

Tempo de execucao de meia carga: 11.4 min

Tempo de comutao para bateria: 10 ms

Entrada

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 176 - 294V

Corrente mxima: 10A

Frequncia de entrada : 47 - 63 Hz

Bypass (conexo direta): nenhum

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia de sada mxima: 900 VA

Potncia de sada efetiva: 540 W

Forma de onda de sada: Sinal (aproximado)

Frequncia de sada: 49 - 61 Hz

Conectores C13/C14 com reserva: 6 pcs

Bateria

Capacidade da bateria: 9 Ah

Baterias instaladas: 1 pea

Tempo de carregamento total: 720min

Incio a frio

Bateria hot swap

Proteo

Proteo: proteo contra proteo contra curto-circuitoproteo contra sobrecargafiltragem de rudoproteo de linha de dadosalarme sonoro

Fusvel: automtico

Proteo contra surtos: 509 J

Interfaces de controle: USB

Geral

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 45 dB

Dimenses (HxWxD): 190x91x310 mm

Peso: 7 kg

dadosbipe

Fusvel: automtico

Proteo contra surtos: 509 J

Controlar interfaces: USB

Geral

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo nvel: 45 dB

Dimenses (AxLxP): 190x91x310 mm

Peso: 7 kg

dadosbipe

Fusvel: automtico

Proteo contra surtos: 509 J

Controlar interfaces: USB

Geral

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo nvel: 45 dB

Dimenses (AxLxP): 190x91x310 mm

Peso: 7 kg