

VENTS 100 MT K Turbo exaustor

Tipo: escape doméstico (montagem em superfície)

Diâmetro de instalação: 100 mm

Capacidade (escape): 128 m/h

Velocidade: 2300 rpm

Fonte de alimentação: 220V

Consumo de energia: 16W

Funções e opções: válvula de retenção/persianas automáticas; temporizador de desligamento

Ajuste do temporizador: 2 – 30 min

Nível de ruído: 37 dB

Nível de proteção: IP34

País da marca de origem: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 159 mm

Largura do painel decorativo: 159 mm

Espessura do painel de decoração: 23 mm

Profundidade de instalação (duto): 66 mm

Diferenças do modelo: Modelo 100 MT K - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 MT KL - motor com rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 100 M - sem funes e recursos adicionais Modelo 100 MK - com válvula de retenção Modelo 100 MT - com temporizador de desligamento 100 MTH - possui um temporizador de desligamento e um sensor de umidade Modelo 100 MTH K - possui uma válvula de retenção, um temporizador de desligamento e um sensor de umidade Modelo 100 MTP - possui um temporizador de desligamento e um sensor de movimento Modelo 100 MB K - com válvula de retenção e interruptor de cordão Modelo 100 MBT - com temporizador de desligamento e interruptor de cordão Modelo 100 MBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade Modelo 100 MBTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade