

Exaustor VENTS 100 MBT Turbo

Tipo: escape doméstico (montagem em superfície)

Diâmetro de instalação: 100 mm

Capacidade (escape): 128 m³/h

Velocidade: 2300 rpm

Fonte de alimentação: 220V

Consumo de energia: 16W

Funes e recursos: interruptor de corda; temporizador desligado / 2 a 30 minutos /

Nível de ruído: 37 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 159 mm

Largura do painel de decoração: 159 mm

Espessura do painel de decoração: 23 mm

Profundidade de instalação (duto): 66 mm

Diferenças de modelo: Modelo 100 MBT - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 MBT L - motor de rolamento de esferas Modificações do modelo: Modelo 100 M - sem recursos ou funcionalidades adicionais Modelo 100 MK - possui válvula de retenção Modelo 100 MT - possui temporizador de desligamento Modelo 100 MT K - possui válvula de retenção e interruptor com temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 100 MTP - possui temporizador de desligamento e um sensor de movimento Modelo 100 MTP K - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e interruptor de cabo de tração com sensor de movimento Modelo 100 MBT K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento e interruptor de cabo de tração Modelo 100 MBTH - inclui cronômetro de desligamento, interruptor de cabo de tração e sensor de umidade temporizador de desligamento, interruptor do cabo de puxar e sensor de umidade