

Ventilador de escape VENTS 100 M3TP K Turbo

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 100 mm

Capacidade (capa): 128 m/h

Velocidade: 2300 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 16W

Funes e recursos: válvula de retenção / obturadores automáticos; temporizador de desligamento / 2 a 30 minutos /; sensor de movimento / faixa de 1 a 4 metros com um ângulo de visão de 100° /

Nível de ruído: 37 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel decorativo: 256 mm

Largura do painel de decoração: 185 mm

Espessura do painel de decoração: 30 mm

Profundidade de instalação (duto): 56 mm

Diferenças do modelo: Modelo 100 M3TP K - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 M3TP KL - motor com rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 100 M3 - sem funes e recursos adicionais Modelo 100 M3 K - com válvula de retenção Modelo 100 M3T - com temporizador de desligamento Modelo 100 M3TH - possui temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 100 M3TH K - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e interruptor do sensor de umidade Modelo 100 M3B K - com válvula de retenção e interruptor de cordão Modelo 100 M3BT - com temporizador de desligamento e interruptor de cordão Modelo 100 M3BT K - com válvula de retenção, temporizador de desligamento e interruptor de cordão Modelo 100 M3BTH - inclui um temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade Modelo 100 M3BTH K - inclui uma válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade