

# Exaustor VENTS 150 MBT Turbo

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 150 mm

Capacidade (capa): 345 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 29 W

Fios e recursos: interruptor de corda; temporizador desligado / 2 a 30 minutos /

Nível de ruído: 41 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca Ucrânia

Altura do painel decorativo: 206 mm

Largura do painel decorativo: 206 mm

Espessura do painel de decoração: 26 mm

Profundidade de instalação (duto): 80 mm

Diferenças do modelo: Modelo 150 MBT - motor sem rolamentos de esferas Modelo 150 MBT L - motor com rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 150 M - sem fios ou recursos adicionais Modelo 150 MK - com válvula de retenção Modelo 150 MT - com temporizador de desligamento Modelo 150 MT K - com válvula de retenção e temporizador de desligamento MTH - Inclui temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 150 MTH K - Inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 150 MTP - Inclui temporizador de desligamento e sensor de movimento 150 MB K - com válvula de retenção e cordão de puxar interruptor Modelo 150 MBT - com temporizador de desligamento e interruptor de cordão temporizador de desligamento e interruptor de cordão Modelo 150 MBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade Modelo 150 MBTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade