

# Exaustor VENTS 125 MT K Turbo

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 125 mm

Capacidade (capa): 232 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 22 W

Funes e recursos: válvula de retenção / obturadores automáticos; temporizador de desligamento / 2 a 30 minutos /

Nível de ruído: 37 dB

Nível de proteção: IP34

Origem da marca do país : Ucrânia

Altura do painel decorativo: 180 mm

Largura do painel decorativo: 180 mm

Espessura do painel de decoração: 25 mm

Profundidade de instalação (duto): 69 mm

Diferenças do modelo: Modelo 125 MT K - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 MT KL - motor com rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 125 M - sem funes e recursos adicionais Modelo 125 MK - possui válvula de retenção Modelo 125 MTH - Inclui temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 MTH K - Inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 MTP - Inclui temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 125 MB K - com válvula de retenção e interruptor de cordão Modelo 125 MBT - com temporizador de desligamento e interruptor de cordão Modelo 125 MBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade Modelo 125 MBTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de cordão e sensor de umidade