

# Ventilador de exausto VENTS 125 MBT L Turbo

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de montagem: 125 mm

Tipo de rolamento: rolamento / esfera /

Desempenho (exausto): 232 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentação : 220V

Consumo de energia: 22W

Recursos e recursos: Interruptor de string ; Temporizador desligado

Ajuste do temporizador: 2 – 30 min

Nível de ruído: 37 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca: Ucrânia

Altura do painel de decoração: 180 mm

Largura do painel de decoração: 180 mm

Espessura do painel de decoração: 25 mm

Profundidade de instalação (duto): 69 mm

Diferenças do modelo : Modelo 125 MBT - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 MBT L - motor com rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 125 ML - sem funes e recursos adicionais disponíveis Modelo 125 MKL - com válvula de retenção Modelo 125 MT L - com temporizador de desligamento Modelo 125 MTH L - com temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 MTH KL - com válvula de retenção, temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 MTP L - com temporizador de desligamento e sensor de movimento com interruptor de corda Modelo 125 MB KL - com válvula de retenção e interruptor de corda Modelo 125 MBT L - com temporizador de desligamento e interruptor de corda Modelo 125 MBT L - com temporizador de desligamento e interruptor de corda Modelo 125 MBTH L - inclui um temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 125 MBTH KL - inclui uma válvula de retenção, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade