

# VENTS exaustor 125 M3TH K Turbo

Cor

Tipo: escape doméstico (montado na superfície)

Diâmetro de instalação: 125 mm

Capacidade (capa): 232 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentação: 220 V

Consumo de energia: 22 W

Funções e recursos: válvula de retenção / obturadores automáticos; temporizador de desligamento; sensor de umidade

Ajuste do temporizador: 2 - 30 min

Ajuste de umidade: 60 - 90%

Nível de ruído: 40 dB

Nível de proteção: IP34

Pas de origem da marca Ucrânia

Altura do painel decorativo: 256 mm

Largura do painel decorativo: 185 mm

Espessura do painel de decoração: 30 mm

Profundidade de instalação (duto): 59 mm

Diferenças do modelo: Modelo 125 M3TH K - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 M3TH KL - motor com rolamentos de esferas Modificações do modelo: Modelo 125 M3 - sem funções e recursos adicionais Modelo 125 M3 K - com válvula de retenção Modelo 125 M3T - com temporizador de desligamento Modelo 125 M3TH - possui temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 M3TH K - possui válvula de retenção, temporizador de desligamento e interruptor do sensor de umidade Modelo 125 M3B K - com válvula de retenção e interruptor de cordão Modelo 125 M3BT - com temporizador de desligamento e interruptor de cordão Modelo 125 M3BT K - com válvula de retenção, temporizador de desligamento e cabo de tração Modelo 125 M3BTH - inclui temporizador de desligamento, cabo de tração e sensor de umidade Modelo 125 M3BTH K - inclui válvula de retenção, temporizador de desligamento, cabo de tração e sonda de umidade