

# Exaustor VENTS 125 M3B Pressione

Cor

Tipo: escape domestico (montado na superficie)

Dimetro de instalao: 125 mm

Capacidade (capa): 188 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentao: 220 V

Consumo de energia: 22 W

Funes e recursos: interruptor de corda

Nvel de rudo: 39 dB

Nvel de proteo: IP34

Pas de origem da marca: Ucrnia

Altura do painel de decorao: 256 mm

Largura do painel de decorao: 185 mm

Espessura do painel de decorao: 30mm

Profundidade de instalao (duto): 59mm

Diferenas do modelo: Modelo 125 M3B - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 M3B L - motor com rolamentos de esferas Modificaes do modelo: Modelo 125 M3 - Sem recursos ou funcionalidades adicionais Modelo 125 M3 K - Inclui vlvula de reteno Modelo 125 M3T - Inclui temporizador de desligamento Modelo 125 M3T K - Inclui vlvula de reteno e temporizador de desligamento Temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 M3TP - com temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 125 M3TP K - com vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 125 M3B - com interruptor de corda e interruptor de corda Modelo 125 M3BT K - inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento e interruptor de corda Modelo 125 M3BTH - inclui temporizador de desligamento ,interruptor de cordo e sensor de umidade Modelo 125 M3BTH K - inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento, interruptor de cordo e sensor de umidade