

Exaustor VENTS 100 MBT Pressione

Cor

Tipo: escape domestico (montado na superficie)

Dimetro de instalao: 100 mm

Capacidade (capa): 99 m/h

Velocidade: 2300 rpm

Fonte de alimentao: 220 V

Consumo de energia: 16W

Funes e recursos: interruptor de corda; temporizador desligado / 2 a 30 minutos /

Nvel de ruido: 37 dB

Nvel de proteo: IP34

Pas de origem da marca: Ucrnia

Altura do painel decorativo: 159 mm

Largura do painel decorativo: 159 mm

Espessura do painel de decorao: 23 mm

Profundidade de instalao (duto): 66 mm

Diferenas do modelo: Modelo 100 MBT - motor sem rolamentos de esferas Modelo 100 MBT L - motor com rolamentos de esferas Modificaes do modelo: Modelo 100 M - sem funes e recursos adicionais Modelo 100 MK - com vlvula de reteno Modelo 100 MT - com temporizador de desligamento MTH - inclui temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 100 MTH K - inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 100 MTP - inclui temporizador de desligamento e sensor de movimento 100 MB K - possui vlvula de reteno e interruptor de cordo Modelo 100 MBT - possui temporizador de desligamento e cordo de trao trocartemporizador de desligamento e interruptor de corda Modelo 100 MBTH - inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 100 MBTH K - inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade