

Exaustor VENTS 150 MBTH L Pressione

Cor

Tipo: escape domestico (montado na superficie)

Dimetro de montagem: 150 mm

Tipo de rolamento: rolamento

Capacidade (extrao): 307 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentao: 220 V

Consumo de energia: 29 W

Funes e recursos: pull switch ; Temporizador desligado; Sensor de umidade

Ajuste do temporizador: 2 – 30 min

Ajuste de umidade 60 - 90%

Nvel de rudo: 41 dB

Nvel de proteo: IP34

Pas de origem da marca: Ucrnia

Altura do painel decorativo: 206 mm

Largura do painel de decorao: 206mm

Espessura do painel de decorao: 26mm

Profundidade de instalao (duto): 80mm

Diferenas do modelo: Modelo 150 MBTH - motor sem rolamentos de esferas Modelo 150 MBTH L - motor com rolamentos de esferas com temporizador de desligamento Modelo 150 MT KL - com vlvula de reteno e temporizador de desligamento Modelo 150 MTH L - com temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 150 MTH KL - com vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de umidade com vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 150 MB L - com interruptor de cordo Modelo 150 MB KL - com vlvula de reteno e interruptor de cordo Modelo 150 MBT L - com temporizador de desligamento e interruptor de corda Modelo 150 MBT KL - com vlvula de reteno temporizador de desligamento e interruptor de corda Modelo 150 MBTH L - inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 150 MBTH KL - inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade