

Exaustor VENTS 150 MTH L Pressione

Cor

Tipo: escape domestico (montado na superficie)

Dimetro de montagem: 150 mm

Tipo de rolamento: rolamento

Capacidade (extrao): 307 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentao: 220V

Consumo de energia: 29 W

Recursos e recursos: temporizador de desligamento ; Sensor de umidade

Ajuste do temporizador: 2 - 30 min

Ajuste de umidade: 60 – 90%

Nvel de rudo: 41 dB

Nvel de proteo: IP34

Pas de origem da marca: Ucrnia

Altura do painel decorativo: 206 mm

Largura do painel de decorao: 206mm

Espessura do painel de decorao: 26mm

Profundidade de montagem (duto): 80 mm

Diferenas do modelo: Modelo 150 MTH - motor sem rolamentos de esferas Modelo 150 MTH L - motor com rolamentos de esferas Modificaes do modelo: Modelo 150 ML - sem funes e recursos adicionais Modelo 150 MKL - com vlvula de reteno Modelo 150 MT L - com temporizador de desligamento 150 MTH L - com temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 150 MTH KL - com vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 150 MTP L - com temporizador de desligamento e sensor de movimento Modelo 150 MTP KL - com vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de movimento com interruptor de cordo Modelo 150 MB KL - com vlvula de reteno e interruptor de cordo Modelo 150 MBT L - com temporizador de desligamento e interruptor de cordo temporizador de desligamento e interruptor de corda Modelo 150 MBTH L - inclui temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 150 MBTH KL - inclui vlvula de reteno, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade