

Exaustor VENTS 125 MTH L Pressione

Cor

Tipo: escape domestico (montado na superficie)

Dimetro de montagem: 125 mm

Tipo de rolamento: rolamento / esfera /

Desempenho (exausto): 188 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentao : 220V

Consumo de energia: 22W

Recursos e recursos: Temporizador de desligamento ; Sensor de umidade

Ajuste do temporizador: 2 – 30 min

Ajuste de umidade: 60 - 90%

Nvel de ruido: 39 dB

Nvel de proteo: IP34

Pas de origem da marca: Ucrnia

Altura do painel decorativo: 180 mm

Largura do painel de decorao: 180 mm

Espessura do painel de decorao: 25 mm

Profundidade de instalao (duto): 69 mm

Diferenas de modelo: Modelo 125 MTH - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 MTH L - motor com rolamentos de esferas Modificaes do modelo: Modelo 125 ML - sem recursos e capacidades adicionais Modelo 125 MKL - com vlvula de reteno Modelo 125 MT L - com temporizador de desligamento Modelo 125 MT KL - com vlvula de reteno e Off Timer Modelo 125 MTH L - Inclui Off Timer e Sensor de Umidade Modelo 125 MTH KL - Inclui Vlvula de Reteno, Off Timer e Sensor de Umidade Modelo 125 MTP L - Inclui Off Timer e Sensor de Movimento MB L - com interruptor de cordo Modelo 125 MB KL - com vlvula de reteno e interruptor de cordo Modelo 125 MBT L - com temporizador de desligamento e interruptor de cordo temporizador de desligamento e interruptor de corda Modelo 125 MBTH L - inclui um temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 125 MBTH KL - inclui uma vlvula de reteno, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade