

VENTS 125 exaustor MBT L Pressione

Cor

Tipo: escape domestico (montado na superficie)

Dimetro de montagem: 125 mm

Tipo de rolamento: rolamento / esfera /

Desempenho (exausto): 188 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentao : 220V

Consumo de energia: 22W

Recursos e recursos: Interruptor de string ; Temporizador desligado

Ajuste do temporizador: 2 – 30 min

Nvel de rudo: 39 dB

Nvel de proteo: IP34

Pas de origem da marca: Ucrnia

Altura do painel de decorao: 180 mm

Largura do painel de decorao: 180 mm

Espessura do painel de decorao: 25 mm

Profundidade de instalao (duto): 69 mm

Diferenas de modelo :Modelo 125 MBT - motor sem rolamentos de esferas Modelo 125 MBT L - motor com rolamentos de esferas Modificaes do modelo: Modelo 125 ML - sem funes e recursos adicionais disponveis Modelo 125 MKL - com vlvula de reteno Modelo 125 MT L - com temporizador de desligamento Modelo 125 MTH L - com temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 MTH KL - com vlvula de reteno, temporizador de desligamento e sensor de umidade Modelo 125 MTP L - com temporizador de desligamento e sensor de movimento com interruptor de cordo Modelo 125 MB KL - com vlvula de reteno e interruptor de cordo Modelo 125 MBT L - com temporizador de desligamento e interruptor de cordo temporizador de desligamento e interruptor de corda Modelo 125 MBTH L - inclui um temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade Modelo 125 MBTH KL - inclui uma vlvula de reteno, temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de umidade