

# Fonte de alimentao SSR-550GB3 sazonal

Potncia: 550W

Fator de forma: ATX

Caractersticas

tipo de PFC: ativo

Efincia: 82 %

Sistema de refrigerao: 1 ventilador

Dimetro do ventilador: 120 mm

Tipo de rolamento: deslizamento

Certificado: 80+ Bronze

Conectores de alimentao

MB/alimentao da CPU: 24+8 (4+4) pinos

SATA: 6 pcs

MOLEX: 3 peas

PCI-E 8 pinos (6+2): 2 peas

Disquete

Sistema de cabos: no modular

Fiao tranada

Comprimento do cabo

MB: 550mm

CPU: 600mm

SATA: 450mm

MOLEX: 450mm

PCI-E: 550mm

Corrente mxima ealimentao

+3,3V: 20 A

+5V: 20 A

+12V1: 45,5A

-12V: 0,3A

+5Vsb: 2,5A

Power +12V: 546W

Power +3,3V +5V: 100W

Power -12V: 3.5W

Power +5Vsb: 12,5 W

Geral

Proteo contra sobretenso (OVP)

Proteo contra sobrecorrente (OPP)

Proteo contra curto-circuito (SCP)

Segurana: UVP

Garantia do fabricante: 5 anos

Dimenses (AxLxP): 86x150x140 mm

3V +5V: 100W

Power -12V: 3.5W

Power +5Vsb: 12,5 W

Geral

Proteo contra sobretenso (OVP)

Proteo contra sobrecorrente (OPP)

Proteo contra curto-circuito (SCP)

Segurana: UVP

Garantia do fabricante: 5 anos

Dimenses (AxLxP): 86x150x140 mm

3V +5V: 100W

Power -12V: 3.5W

Power +5Vsb: 12,5 W

Geral

Proteo contra sobretenso (OVP)

Proteo contra sobrecorrente (OPP)

Proteo contra curto-circuito (SCP)

Segurana: UVP

Garantia do fabricante: 5 anos

Dimenses (AxLxP): 86x150x140 mm