

Placa -me ASRock B550 Taichi

Direcional: jogos para overclocking

Soquete: AMD AM4

Fator de forma: ATX

Fases de alimentao: 16

Radiador VRM

Heatpipes

Codificador POST

Luz de fundo LED

Light Sync: ASRock Polychrome Sync

Dimenses (HxW) : 305x244mm

Chipset

Chipset: AMD B550

BIOS: Ami

UEFI BIOS

Memria online

DDR4: 4 slot(s)

Fator de forma do slot de memria: DIMM

Modo de operao: 2 canais

Frequncia mxima de clock: 5000 MHz

Memria mxima : 128 GB

SuporteXMP

Sadas de vdeo

sada HDMI

verso HDMI: v.2.1

DisplayPort

Verso DisplayPort: v.1.4

udio integrado

Chip de uideo: Realtek ALC1220

Amplificador: Amplificadores OP duplos

udio (canais): 7.1

S/ptico P-DIF

Drive connection

SATA3 (6 Gb/s): 8 pcs / 4xASMedia ASM1061 /

Conector M.2: 2 pcs

Interface M.2: 1xSATA/ PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

M.2 SSD refrigerao

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1 e RAID 10 /

Interfaces de rede

Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth: Bluetooth v 5.1

LAN (RJ-45): 2,5 Gbps

Nmero de portas LAN: 1 pc

controlador LAN: Intel I225V

Slots de placa de expanso

Slots PCI-E 1x: 2 pcs

PCI -E 16x slots: 3 pcs

Modos PCI-E: 16x/0x/4x, 8x/8x/4x

Suporte PCI Express: 4.0

Suporte para CrossFire (AMD)

Conectores PCI-E de ao

Traseira conectores do painel

USB 2.0: 2 pcs

USB 3.2 gen1: 4 pcs

USB 3.2 gen2: 1 pea

USB C 3.2 gen2: 1 pea

Conectores na placa

USB 2.0 2 peas

USB 3.2 gen1: 2 peas

USB C 3.2 gen2: 1 pcs

Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

alimentao da CPU: 8+8 pinos

Conectores de alimentao do refrigerador: 7 peas